

Manipulationsschutz



<p>Manipulationsschutz</p> <p>Schutz vor Gerätevortäuschung (Spoofing) Geräteauthentifizierung</p> <p>Erkennung von Kommunikationsverlust ab 36 Sek. Das Intervall für die Erkennung des Kommunikationsverlustes hängt von den Einstellungen der Hub- Zentrale ab.</p> <p>Manipulationsalarm</p> <p>Alternativer Montagesperre Schützt WaterStop vor der Demontage. Wird installiert, wenn es notwendig ist, das Gerät an öffentlichen Orten zu sichern.</p>	<p>Wasserabsperrung</p> <p>Temperaturschutz bis zu +60 °C am Installationsort</p> <p>Manuelle Steuerung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taste am Gehäuse des Elektroantriebs • Hebel auf der Platte
<p>Funktionen</p> <p>Szenarien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reaktionen auf Alarm • Reaktionen auf Änderungen des Sicherheitsmodus • Aktionen nach Zeitplan • durch Betätigung des Button • nach Temperatur • durch Betätigung des LightSwitch <p>Temperaturschutz 60 °C am Installationsort</p> <p>Anzeige des Status des Absperrventils</p>	<p>Stromversorgung</p> <p>Batterie 4 × CR123A-Batterie Vorinstalliert</p> <p>Batterielebensdauer bis zu 3 Jahre</p> <p>Optionale externe Stromversorgung 9–12 V==, 2 A Wenn eine externe Stromversorgung angeschlossen ist, dienen die Batterien als Reservestromquelle.</p>

Funktionen	<p>LED-Anzeige Die Farbe der LED-Beleuchtung des Ajax-Logos zeigt den Status des elektrischen Antriebs an.</p> <p>Stellung des Hebels Die Hebelstellung zeigt an, ob die Wasserzufuhr geöffnet oder gesperrt ist.</p>	Installation	<p>Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 60 °C</p> <p>Der Temperaturbereich der Flüssigkeiten, für die das Absperrventil geeignet ist von 5 °C bis 120 °C</p> <p>Betriebsluftfeuchtigkeit bis zu 95 %</p>
Gehäuse	<p>Farben Weiß Schwarz</p> <p>Abmessungen 104 × 140 × 70 mm Volle Größe (DN15 (½")) Absperrventil + elektrischer Stellantrieb).</p> <p>104 × 150 × 70 mm Volle Größe (DN20 (¾")) Absperrventil + elektrischer Stellantrieb).</p> <p>104 × 159 × 70 mm Volle Größe (DN25 (1")) Absperrventil + elektrischer Stellantrieb).</p> <p>93 × 70 × 95 mm Abmessungen des elektrischen Stellantriebs.</p> <p>75 × 27 mm Abmessungen des DN15 (½") Absperrventils.</p>	Lieferumfang	<p>WaterStop Jeweller 4 × CR123A-Batterie Vorinstalliert.</p> <p>DN15 (½"), DN20 (¾") oder DN25 (1") RuB-Kugelhahn Abhängig vom gewählten Kit</p> <p>2 Sperren zur Befestigung des elektrischen Stellantriebs Schnellstartanleitung</p>

Gehäuse	80 × 32 mm Abmessungen des DN20 ($\frac{3}{4}$ ") Absperrventils.
	90 × 41 mm Abmessungen des DN25 (1") Absperrventils.
Gewicht	
	869 g Gesamtgewicht (DN15 ($\frac{1}{2}$ ") Absperrventil + elektrischer Stellantrieb).
	1012 g Gesamtgewicht (DN20 ($\frac{3}{4}$ ") Absperrventil + elektrischer Stellantrieb).
	1336 g Gesamtgewicht (DN25 (1") Absperrventil + elektrischer Stellantrieb).
	536 g Gewicht des elektrischen Stellantriebs.
	333 g Gewicht des DN15 ($\frac{1}{2}$ ") Absperrventils.
	476 g Gewicht des DN20 ($\frac{3}{4}$ ") Absperrventils.
	800 g Gewicht des DN25 (1") Absperrventils.